

## FJ-01 GLOSS

FJ-01G グロス

写真，ディスプレイパネル，紙やビニール素材のインクジェットプリント，デジタルプリントなどの保護用フィルム。透明，糊つき。屋内・短期屋外用。

### Carrier (基材)

#### フィルムタイプ

材質： PVC (塩化ビニール)

表面： 透明 光沢

#### 厚さ

0.08mm ± 5%

### Backing (剥離紙)

#### 剥離紙

タイプ： 片面加工紙 白

厚さ： 0.12mm ± 5%

重量： 80g/m<sup>2</sup>

### Adhesive (糊)

#### 接着剤

ベース： アクリル

pH 値： 約 7.0

厚さ： 0.03mm ± 2%

#### 粘着力

180° Peel Adhesion

> 0.9 kg/25mm

#### 剥離力

0.007 - 0.009 kg/25mm

### Others (その他)

#### 適用温度

< 80°C

このデータは実験から得た結果に基づいておりますが、取り扱いや用途によって製品に影響を及ぼす要因は様々ですので、ご使用前に製品のテストをしていただくようお願い申し上げます。

尚、上記データは製品ご使用の際、参考値としていただくよう宜しくお願い申し上げます。

フィルムルックス株式会社  
グラフィックス課  
〒162-0812  
東京都新宿区西五軒町 6-10  
TEL: 03-3269-0491  
FAX: 03-3269-4209